

230_{VAC}400_{VAC}

ENCODER

64

BULL20M

BULL20T

USAGE INDUSTRIEL

BULL20M: centrale de commande avec récepteur et encodeur incorporés

BULL20T: sans centrale

clé de déverrouillage personnalisée

jusqu'à 2000 kg

Motoréducteur électromécanique irréversible disponible en version monophasée 230 Vac ou triphasée 400 Vac. Levier de déverrouillage en métal.

230 Vac

- Motoréducteur 230 Vac monophasé avec centrale incorporée et encodeur
- Le dispositif encodeur garantit sécurité anti-écrasement et précision lors de la manœuvre du portail
- Centrale de commande avec freinage électronique
- Disponibilité d'une version avec fins de course magnétiques (BULL20M.S)

400 Vac

- Motoréducteur 400 Vac triphasé avec centrale externe et électrofrein
- Auto-ventilé pour une plus grande intensité d'utilisation
- Disponibilité d'une version avec fins de course magnétiques (BULL20T.S)



CENTRALES DE COMMANDE:

BULL20M ——— CP.BULL-RI 151

BULL20M.S ——— CP.BULL-RI 151

BULL20T ——— THINKY START 141
142

BULL20T.S ——— THINKY START 141
142



Plaque de fondation avec tire-fonds.
Fixation au moteur et au sol
269 mm x 106 mm, 4 Ø 12 mm.

