

CP.MBY24



APPLICATION

1 ou 2 moteurs pour portails battants série MBE24

ALIMENTATION CENTRALE

230 Vac

ALIMENTATION MOTEURS

24 Vdc 90W + 90W

PRINCIPALES FONCTIONS

Écran LCD intégré | Récepteur radio intégré 433,92 MHz
 64 codes et 3 codages radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Code Fixe) | Borniers débrochables | Logique de fonctionnement automatique, semi-automatique et homme mort | Entrées pour fins de course séparées pour chaque moteur | Entrées pour arrêt, pas à pas, ouverture, fermeture et piétons | Entrées séparées pour photocellule active en ouverture-fermeture et en fermeture | Entrée pour barre palpeuse N.F ou 8K2 | Sortie pour serrure électrique 12 Vdc | Sortie utilisable pour témoin de signalisation de portail ouvert ou test photocellules | Sortie utilisable pour second canal radio ou éclairage de service | Réglage automatique des paramètres de fonctionnement | Réglage électronique du couple séparément pour chaque moteur | Sécurité anti-écrasement à détection ampérométrique | Ralentissements réglables séparément pour chaque moteur | Possibilité de configuration des paramètres et de gestion des télécommandes avec système Advantouch | Nombre de manœuvres | Mot de passe d'accès à la programmation | Signal d'entretien



DU.V96

Serrure électrique 12 Vac/dc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



DU.V90

Serrure électrique 12 Vac/dc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



DU.9990

Plaque auvent pour DU.V90.



CBY.24V

Platine charge-batterie, Permet de charger deux typologies différentes de batteries: nickel métal hydrure et plomb.



DA.BT2

Batterie 2.1Ah 12 Vdc.

DA.BT6

Batterie 7Ah 12 Vdc.



LB

Boîtier pour centrales et batteries de secur. Degré de protection IP55. Dimensions : 290x220x118 mm.

